

LUWIREP® GUMMIPRIMER



Schwarz

BESCHREIBUNG

LUWIREP® Gummiprimer ist speziell für die Herstellung der stärksten Bindung zwischen LUWIREP® Reparaturmaterialien und Gummitransportbändern in Normalqualität gedacht. Er erzielt außerdem hervorragende Ergebnisse auf den meisten anderen Gummiqualitäten.

Für die meisten anderen Untergründe ist er nicht geeignet. Verwenden Sie dazu unseren LUWIREP® PU- und Metallprimer oder sprechen uns auf Ihren speziellen Anwendungsfall an.

VERARBEITUNG

Dose öffnen und Inhalt sorgfältig aufrühren, bis eine homogene, zähflüssige, schwarze Masse entsteht. Den sauberen, trockenen, fettfreien und aufgerauten Untergrund mit Hilfe eines Pinsels dünn, gleichmäßig und vollständig bestreichen. Anschließend den Primer ablüften lassen, bis das Lösemittel verfliegen ist und die Schicht trocken erscheint: ca. 5 – 15 Minuten, je nach Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit. Die Dose kann anschließend wieder verschlossen und beim nächsten Gebrauch auf gleiche Weise wiederverwendet werden.

EIGENSCHAFTEN

	Wert	Einheit	
Dichte	0,86	g/cm ³	
Anwendungstemperatur	bis zu 80	°C	
Verbrauch	150 – 200	g/m ²	
Mindesthaltbarkeit	18	Monate	bei Raumtemperatur, trocken und geschlossen

Die im Labor ermittelten Werte dienen der Orientierung und können in der Praxis abweichen. Die Entscheidung über die Eignung des Werkstoffes für einen konkreten Einsatzzweck sollte in einem Vorversuch geprüft werden.

HANDHABUNG

LUWIREP® Gummiprimer nicht unter Temperaturen von 6 °C lagern und anwenden. Trocken und kühl lagern.